

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Cementowa 8
31-983 Kraków

Pismo: SS/01/2014/Galeria/5

Kraków dnia: 2014-01-21

Wszyscy oferenci

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2014-01-20 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Stała Wystawa Centrum Szkła i Ceramiki - III Etap Aranżacja wnętrza,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

W związku z ogłoszeniem przetargu na wykonanie ekspozycji stałej w Centrum Szkła i Ceramiki proszę o informację:

1) Czy w witrynie "Wzory" (rys. M/1.5./2) Zamawiający dopuszcza możliwość aby któraś z tafli przesuwanych frontowych była stała?

Niestety na rynku nie udało się nam znaleźć systemu, który pozwoliłby na stworzenie rozwiązania dł.580cm z założeniem, że wszystkie szyby są przesuwne a zarazem się idealnie licują.

2) Czy w witrynie "Rondo" (rys. M/1.3./2 + M/1.3./3) Zamawiający dopuszcza możliwość dzielenia szklanej podłogi na części? Np. ćwiartki?

3) Czy w witrynie "Rondo" (rys. M/1.3./4) Zamawiający dopuszcza modyfikację głębokości półek? W przypadku zastosowania zgodnie z wytycznymi architekta zawiasów góra/ dół pojawia się konieczność uwzględnienia osi obrotu drzwi przy głębokości półek.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1 .

Projekt zakłada zastosowanie indywidualnego, nietypowego rozwiązania. Zasadnicze założenie projektowe zakłada możliwość wysunięcia skrajnej tafli szkła poza obrys witryny (z odłożeniem na bok) i uwolnienie miejsca na przesuwanie pozostałych tafli. Zabezpieczenie skrajnej tafli przed dostępem osób nieuprawnionych jest właśnie tematem indywidualnego rozwiązania – do ustalenia z autorem projektu w trybie NA.

Ad. 2 .

Projekt zakłada zastosowanie podłogi ze szkła hartowanego gr 8 mm lakierowanego farba lustrzana na podkładzie z płyty OSB. Pożądane jest wykonanie podłogi z jednej tafli.

Ad. 3 .

Tak. Zastosowanie zawiasów góra/dół ograniczy głębokość półek w rozumieniu płaszczyzny, na której ustawiane będą eksponaty szkła XIX - wiecznego

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający
