



UWAGI DLA POZ.3.2 , 3.3 , 3.4:

1. Strop nad parterem stemplować na czas wykonywania nadproża poz.3.2. Następnie kolejno stemplować strop na czas wykonywania nadproży: poz.3.3., poz.3.4. i poz.3.7.
2. Belki poz. 3.2., 3.3., 3.4. zakładać bezpośrednio pod stropem
3. Belki poz. 3.2., 3.3., 3.4., 3.7. opierać na poduszkach betonowych o wymiarach 25x46cm , 25 x 53 cm, 25x 25 cm i grubości 15cm

LEGENDA:

- A a — ELEMENTY ISTNIEJĄCE
- A a — ELEMENTY PROJEKTOWANE
- ⊗ ELEMENTY DO WYBURZENIA

PROJEKT ZAMIENNY

OBIEKT	INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANÝCH W WARSZAWIE ODDZIAŁ SZKŁA I MATERIAŁÓW BUDOWLANÝCH W KRAKOWIE	DATA	III.2014
ADRES	KRAKÓW, UL. LIPOWA 3	BRANŻA	ARCH.
TEMAT OPRACOWANIA	GALERIA SZKŁA	FAZA	PT
TEMAT RYSUNKU	RZUT PARTERU	SKALA	1:50
PRACOWNIA ARCHITEKTURY "APPA" MARTA CIERNIAK			
AUTOR mgr inż. Zbigniew Wendorff nr upr. BPP-8388/779		NR RYSUNKU	
		K/2	