

MAŁE WYDRUKI WIESZANE NA LINKACH STALOWYCH:

| | | | | | |
|---|----------|--------------------------------------|---|---|--|
| 1 | WL1-WL5 | WYDRUK WIESZANY NA LINKACH STALOWYCH | <p>WYDRUK O WYMIARACH axh = 40x90 cm, KLEJONY DO PŁYTY Z POLIWĘGLANU MOCOWANEJ NA SYSTEMIE LINKOWYM DO PODŁOGI I SUFITU (np. system linek stalowych expozycja.com z zaczepami sufitowo - podłogowymi "Plus Design" wersja mat, lub analogiczny). Sposób łączenia linki i płyty: mocowanie boczne typu linka - płyta (np. system linek stalowych expozycja.com z zaczepami sufitowo - podłogowymi "CVS-B bok-środek" (max.gr.płyty 8 mm), lub analogiczny).</p> <p>DODATKOWO W PŁYTACH POLIWĘGLANOWYCH UMIESZCZONE SĄ RAMKI CYFROWE 8" z możliwością ustawienia kiedy ramka ma się włączyć i wyłączyć (np. ramka cyfrowa HAMA lub analogiczna).</p> <p>Ramka wsuwana jest w profile typu "U" z akrylu mocowane od tyłu do płyty z poliwęglanu zgodnie z wytycznymi na rysunku nr A/1.4./2.</p> | 5 | <p>UWAGA! DO MONTAŻU LINEK STALOWYCH DO SUFITU Z PŁYT G-K UŻYWAĆ WKRĘTÓW TYPU "MOLLY". WSZYSTKIE KABLE ZAOPATRZYĆ W OPLOTY OCHRONNE.</p> |
| 2 | WL6, WL7 | WYDRUK WIESZANY NA LINKACH STALOWYCH | <p>WYDRUK O WYMIARACH axh = 40x40 cm, KLEJONY DO PŁYTY Z POLIWĘGLANU MOCOWANEJ NA SYSTEMIE LINKOWYM DO PODŁOGI I SUFITU (np. system linek stalowych expozycja.com z zaczepami sufitowo - podłogowymi "Plus Design" wersja mat, lub analogiczny). Sposób łączenia linki i płyty: mocowanie boczne typu linka - płyta (np. system linek stalowych expozycja.com z zaczepami sufitowo - podłogowymi "CVS-B bok-środek" (max.gr.płyty 8 mm), lub analogiczny).</p> | 2 | <p>UWAGA! DO MONTAŻU LINEK STALOWYCH DO SUFITU Z PŁYT G-K UŻYWAĆ WKRĘTÓW TYPU "MOLLY"</p> |

| | | | | | |
|---|-------------|---|--|----|---|
| 3 | WL8, WL9 | WYDRUK WIESZANY NA LINKACH STALOWYCH | ZESTAW WYDRUKÓW O RÓŻNYCH WYMIARACH WG SCENARIUSZA WYSTAWY KLEJONYCH DO PŁYT Z POLIWĘGLANU MOCOWANYCH NA SYSTEMIE LINKOWYM DO PODŁOGI I SUFITU (np. system linek stalowych expozycja.com z zaczepami sufitowo - podłogowymi "Plus Design" wersja mat, lub analogiczny). Sposób łączenia linki i płyty: mocowanie boczne tytu linka - płyta (np. system linek stalowych expozycja.com z zaczepami sufitowo - podłogowymi "CVS-B bok-środek" (max.gr.płyty 8 mm), lub analogiczny). | 2 | <p>UWAGA! DO MONTAŻU LINEK STALOWYCH DO SUFITU Z PŁYT G-K UŻYWAĆ WKRĘTÓW TYPU "MOLLY"</p> <p>UWAGA! W SUFICIE PODWIESZONYM W POM.1.1., W POLU O ŚREDNICY 30 cm MONTOWAĆ NIE WIĘCEJ NIŻ JEDNO MOCOWANIE. CIĘŻAR PRZYPADAJĄCY NA JEDNĄ LINKĘ STALOWĄ MOCOWANĄ MIĘDZY SUFITEM A PODŁOGĄ NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 5 KG.</p> |
| 4 | -- | LAMPA BUTELKA | MOCOWANIE LAMPY - BUTELKI NA LINCE STALOWEJ ZA POMOCĄ ZACZEPU SUFITOWEGO (np. system linek stalowych expozycja.com z zaczepami sufitowymi "Plus Design" wersja mat, lub analogiczny). I KULKI ZACISKOWEJ (np. system linek stalowych expozycja.com z kulką zaciskową z mosiądzu chromowanego do podwieszania paneli "Perla", lub analogiczny). | 18 | <p>UWAGA! DO MONTAŻU LINEK STALOWYCH DO SUFITU Z PŁYT G-K UŻYWAĆ WKRĘTÓW TYPU "MOLLY"</p> <p>UWAGA! W SUFICIE PODWIESZONYM W POM.1.1., W POLU O ŚREDNICY 30 cm MONTOWAĆ NIE WIĘCEJ NIŻ JEDNO MOCOWANIE. CIĘŻAR PRZYPADAJĄCY NA JEDNĄ LINKĘ STALOWĄ MOCOWANĄ MIĘDZY SUFITEM A PODŁOGĄ NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 5 KG.</p> |

SUMA 27