ŚLUSARKA DRZWIOWA STALOWA (/ALUMINIOWA?), WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA

TYP	OKNO ALUMINIOWE	OKNO ALUMINIOWE	OKNO WEWNĘTRZNE PCV	OKNO ALUMINIOWE	OKNO ALUMINIOWE WYPOSAŻONE W SIŁOWNIKI	OKNO POŁACIOWE OTWIERALNE WYPOSAŻONE W SIŁOWNIKI	OKNO POŁACIOWE OTWIERALNE WYPOSAŻONE W SIŁOWNIKI	OKNO POŁACIOWE OTWIERALNE WYPOSAŻONE W SIŁOWNIKI	OKNO POŁACIOWE OTWIERALNE WYPOSAŻONE W SIŁOWNIKI	ŻALUZJA ZEWNĘTRZNA STALOWA
SYMBOL	O1	O2	O3	O4	O5	O6a	O6b	O6c	O6d	Z1
SCHEMAT	 		 	 						
WYMIARY W ŚWIETLE MURU SZER. x WYS.	120	325	325	201	325	118	117	110	110	Ø 70
	120	90	150	205	490	----	----	----	----	Ø 70
UWAGI	- Okno: okno jedno skrzydłowe, otwieralne: rozwieralno-uchylne - Skrzydło: konstr. aluminiowa, systemowa - Wykończenie skrzydła: powłoka lakiernicza, proszkowa - Ościeżnica: systemowa, aluminiowa, powłoka lakiernicza, proszkowa - Wyposażenie dodatkowe: zawiasy systemowe regulowane, okucia systemowe, - Kolor: skrzydło i ościeżnica wg palety RAL 7016 - Izolacja termiczna: Uw ≤ 1,1 W/m2K - Informacje dodatkowe: min. wymiary w świetle otworu w murze 120x120cm, parapet zewnętrzny z blachy tytan-cynk	- Okno: nieotwieralne - Skrzydło: konstr. aluminiowa, systemowa - Wykończenie skrzydła: powłoka lakiernicza, proszkowa - Ościeżnica: systemowa, aluminiowa, powłoka lakiernicza, proszkowa - Wyposażenie dodatkowe: zawiasy systemowe regulowane, okucia systemowe, - Kolor: skrzydło i ościeżnica wg palety RAL 7043 - Izolacja termiczna: Uw ≤ 1,1 W/m2K - Informacje dodatkowe: min. wymiary w świetle otworu w murze 325x90cm, parapet zewnętrzny z blachy tytan-cynk	- Okno: nieotwieralne - Skrzydło: konstrukcja PCV - Ościeżnica: konstrukcja PCV - Kolor: biały - Informacje dodatkowe: min. wymiary w świetle otworu w murze 325x150cm	- Okno: nieotwieralne - Skrzydło: konstr. aluminiowa, systemowa - Wykończenie skrzydła: powłoka lakiernicza, proszkowa - Ościeżnica: systemowa, aluminiowa, powłoka lakiernicza, proszkowa - Wyposażenie dodatkowe: zawiasy systemowe regulowane, okucia systemowe, - Kolor: skrzydło i ościeżnica wg palety RAL 7016 - Izolacja termiczna: Uw ≤ 1,1 W/m2K - Informacje dodatkowe: min. wymiary w świetle otworu w murze 201x205 cm, szklenie szkłem bezpiecznym P2 od strony zewnętrznej, parapet zewnętrzny z blachy tytan-cynk	- Okno: stałe i uchylne z ukrytym skrzydłem - Skrzydło: konstr. aluminiowa, systemowa - Wykończenie skrzydła: powłoka lakiernicza, proszkowa - Ościeżnica: systemowa, aluminiowa, powłoka lakiernicza, proszkowa - Wyposażenie dodatkowe: zawiasy systemowe regulowane, okucia systemowe, okno uchylne wyposażone w siłowniki elektryczne uruchamiane ręcznie - Kolor: skrzydło i ościeżnica wg palety RAL 7016 - Izolacja termiczna: Uw ≤ 1,1 W/m2K - Informacje dodatkowe: min. wymiary w świetle otworu w murze 115x198cm, szkło bezpieczne P2, parapet zewnętrzny z blachy tytan-cynk	- Okno: okno jedno skrzydłowe, otwieralne z funkcją przewietrzenia - Skrzydło: konstr. aluminiowa, systemowa - Wykończenie skrzydła: powłoka lakiernicza, proszkowa - Ościeżnica: systemowa, aluminiowa, powłoka lakiernicza, proszkowa - Wyposażenie dodatkowe: okno wyposażone w siłowniki elektryczne uruchamiane ręcznie - Kolor: skrzydło i ościeżnica wg palety RAL 7016 - Izolacja termiczna: Uw ≤ 1,3 W/m2K - Informacje dodatkowe: świetlik o konstrukcji aluminiowej z wypełnieniem szkłem przezroczystym, np. system ALUPROF MB-SR50N HI+ (dla okien otwieralnych MB-SR50N okno dachowe) lub analogiczny	- Okno: okno jedno skrzydłowe, otwieralne z funkcją przewietrzenia - Skrzydło: konstr. aluminiowa, systemowa - Wykończenie skrzydła: powłoka lakiernicza, proszkowa - Ościeżnica: systemowa, aluminiowa, powłoka lakiernicza, proszkowa - Wyposażenie dodatkowe: okno wyposażone w siłowniki elektryczne uruchamiane ręcznie - Kolor: skrzydło i ościeżnica wg palety RAL 7016 - Izolacja termiczna: Uw ≤ 1,3 W/m2K - Informacje dodatkowe: świetlik o konstrukcji aluminiowej z wypełnieniem szkłem przezroczystym, np. system ALUPROF MB-SR50N HI+ (dla okien otwieralnych MB-SR50N okno dachowe) lub analogiczny	- Okno: okno jedno skrzydłowe, otwieralne z funkcją przewietrzenia - Skrzydło: konstr. aluminiowa, systemowa - Wykończenie skrzydła: powłoka lakiernicza, proszkowa - Ościeżnica: systemowa, aluminiowa, powłoka lakiernicza, proszkowa - Wyposażenie dodatkowe: okno wyposażone w siłowniki elektryczne uruchamiane ręcznie - Kolor: skrzydło i ościeżnica wg palety RAL 7016 - Izolacja termiczna: Uw ≤ 1,3 W/m2K - Informacje dodatkowe: świetlik o konstrukcji aluminiowej z wypełnieniem szkłem przezroczystym, np. system ALUPROF MB-SR50N HI+ (dla okien otwieralnych MB-SR50N okno dachowe) lub analogiczny	Rama: profile stalowe Pióra: stalowe w układzie poziomym Żaluzja zewnętrzna stalowa, kolor RAL 7043. Powierzchnia czynna 3800 cm²
ILOŚĆ										
PARTER	15	----	----	4	8	----	----	----	----	----
	----	9	1	----	----	----	----	----	----	----
DACH	----	----	----	----	----	8	6	2	2	2
SUMA	15	9	1	4	8	8	6	2	2	2

UWAGA:

WSZYSTKIE DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ WYPOSAŻONE W SYSTEM SAMOZAMYKACZA

- WYMIARY ZESTAWCZE NA PODSTAWIE POMIARÓW DOSTAWCY/WYKONAWCY ELEMENTÓW.
- SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA MONTAŻOWE W OPARCIU O ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE PRODUCENTÓW.
- RYSUNEK ZESTAWCZY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI RZUTÓW POSZCZEGÓLNYCH KONDYGNACJI.
- DRZWI ZEWNĘTRZNE MOCOWANE W GRUBOŚCI WARSTWY IZOLACJI TERMICZNEJ
- PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYMIARY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!
- WYMIARY STOLARKI DOPASOWAĆ DO OTWORÓW.
- SKRZYDŁA DRZWI PO OTWARCIU NIE MOGĄ ZAWĘZAĆ SZEROKOŚCI PRZEJŚCIA (DROGI EWAKUACYJNEJ).

PRACOWNIA ARCHITEKTURY "APPA" MARTA CIERNIAK

Jedn. projektowa:
TEKTONIKA ARCHITEKCI Sp. z o.o. Sp.k. 31-144 KRAKÓW, ul. BISKUPIA 14/10
TEL./FAX: (12) 412 48 14, www.tektonika.eu.pl

Inwestor: INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH – ODDZIAŁ SZKŁA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE
Ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków

Faza proj: PW

Temat:
Przebudowa i remont hali wraz z termomodernizacją ą oraz rozbiórką południowej części hali zlokalizowanej na działce nr 174/1, obręb 14, jednostka ewidencyjna: Podgórze. Na terenie Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych przy ul. Lipowej 3 w Krakowie.

Rysunek: ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Nr rys. Z-03

Branża:	ARCHITEKTURA	Nr uprawnień:	Podpis:	Skala: 1:50
Główny projektant:	mgr inż. arch. SŁAWOMIR FLORKIEWICZ	MP/OIA/031/2003		
Opracował:	mgr inż. arch. ZOFIA RADZIK mgr inż. arch. GRAŻYNA RENKIEWICZ			Data: 2017
Sprawdzający:	mgr inż. arch. AGNIESZKA FLORKIEWICZ	MP/OIA/017/2003		PAŹDZIERNIK